

Konischer Lichtmast, LPH: 3,5m

Lichtmast aus Aluminium, konisch,
LPH 3,5 m, Erdlänge 0,8 m, Gesamtlänge 4,3 m,
Zopf-Ø 76 mm, Fuß-Ø 114 mm, Wandstärke 2,5 mm,
Fabrikat Nedal, Typ: K035PT01.8E.000, CE-konform,
Werkstoff EN AW-6063T6, geschliffen, blank,
Bündig einliegende Türe 400 x 85 mm mit doppeltem
Dreikantverschluss 10 mm, 600 mm über Flur,
Türbereich mit expandiertem Innenrohr verstärkt, integrierter
Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6 und Erdungsbolzen M10,
HDPE-Erdstück schwarz bis 100 mm über EOK,
Erdlänge mit Kabeleinführung 150 x 50 mm in Türflucht, Lage
500 mm unter Gelände, Kunststoff-Schutzringe am Mastfuß
und Kabeleinführung
Gewicht 12,2 kg

Optional:

- Pulverbeschichtung in RAL- und DB-Tönen
- Mastaufsätze
- Flanschplatte

Vertrieb:

alfa® GmbH, Fahnen- & Lichtmaste
Dieselstraße 25, 86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: lichtmasten@alfa-masten.de
www.alfa-lichtmasten.de

Stand 11/2022