

## **Konischer Lichtmast, LPH: 7,0m**

Lichtmast aus Aluminium, konisch,  
LPH 7,0 m, Erdlänge 1,2 m, Gesamtlänge 8,2 m,  
Zopf-Ø 76 mm, Fuß-Ø 135 mm, Wandstärke 3,0 mm,  
Fabrikat Nedal, Typ: K070PT03.8E.000, CE-konform,  
Werkstoff EN AW-6063T6, geschliffen, blank,  
Bündig einliegende Türe 400 x 85 mm mit doppeltem  
Dreikantverschluss 10 mm, 600 mm über Flur,  
Türbereich mit expandiertem Innenrohr verstärkt, integrierter  
Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6 und Erdungsbolzen M10,  
HDPE-Erdstück schwarz bis 100 mm über EOK,  
Erdlänge mit Kabeleinführung 150 x 50 mm in Türflucht, Lage  
500 mm unter Gelände, Kunststoff-Schutzringe am Mastfuss  
und Kabeleinführung  
Gewicht 29,1 kg

### Optional:

- Pulverbeschichtung in RAL- und DB-Tönen
- Mastaufsätze
- Flanschplatte

### Vertrieb:

**alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste**  
**Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen**  
**Tel 0821-471036**  
**Fax 0821-495318**  
**E-Mail: [lichtmasten@alfa-masten.de](mailto:lichtmasten@alfa-masten.de)**  
**[www.alfa-lichtmasten.de](http://www.alfa-lichtmasten.de)**

Stand 11/2017